

Copyright c 2010. Tutti i diritti sulle immagini ed i testi sono riservati. Sono vietate la riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma, delle fotografie e dei testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Tutti i prodotti illustrati costituiscono creazione di proprietà della società Gruppo Piazzetta SpA. Ogni diritto di sfruttamento dei modelli è riservato. I marchi ed i segni distintivi della società sono di proprietà esclusiva della stessa.



SCP7

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

- Struttura: monoblocco in acciaio, estraibile con guide scorrevoli, focolare in ghisa, bruciere in acciaio
- Porta: in ghisa con guarnizione su guaina metallica, resistente alle alte temperature, vetro ceramico resistente a 750°C
- Scarico fumi Ø cm: 8
- Controllo funzioni: display esterno cablato da parete con nuova interfaccia grafica
- Programmazione: a sei fasce orarie
- Energy Saving: spegnimento e accensione automatica in base alla temperatura ambiente impostata
- Funzione Eco: controllo automatico della potenza della fiamma

OPTIONAL:

- Kit cassetto caricamento frontale del pellet
- Kit caricamento frontale, laterale e serbatoio supplementare del pellet
- Kit piedini

Dimensioni (LxPxH) cm: 68x49x49

Volume riscaldabile (min-max) m³: 120-200

Rendimento termico (max) %: 87,4

Potenza termica nominale (min-max) kW: 3,5-7,0

Consumo nominale (min-max) Kg/h: 0,8-1,6

Livelli di potenza: 4

Capienza serbatoio (circa) Kg: 8

Scarico fumi Ø cm: 8

Potenza elettrica assorbita W: 40



Potenza assorbita massima

Watt



: 320

Presenza aria esterna (sez. utile min.) Ø cm²: 100

Peso Kg: 100



A	C
8 cm	4 cm



La disponibilità dei modelli può variare da Paese a Paese.